



**Наименование:** Беседка "Кубик"

**Артикул:** 002306

**Размеры:**

L-2900мм В-2200мм Н-2700мм.

**Материалы:**

окрашенный лессирующим антисептиком, строганный шлифованный массив сосны со скруглёнными рёбрами, сухая строганная шлифованная доска, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.

**Комплектация:**

Беседка состоит из:

- Беседка – 1шт.
- стол - 1шт.
- скамья - 2шт.

**Беседка:**

\*Каркас беседки разборный, изготовлен из профильной трубы сечением 60\*60 с толщиной стенки 2мм.

Беседка обшита сухой строганной шлифованной доской сечением 20\*95мм.

\*Сборка каркаса в объём происходит посредством использования болтового соединения.

Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

\*Крепление досок к металлокаркасу производится посредством вытяжных заклепок.

\*Покрытие деревянных элементов - два слоя лессирующего сверхпрочного для наружных деревянных поверхностей антисептика.

**Стол:**

\*Металлокаркас стола выполнен из листовой стали толщиной 5мм. В нижней части каркас имеет десять отверстий для анкерного крепления.

\*Столешница изготовлена из строганного шлифованного массива сосны толщиной 40мм. с скругленными ребрами.

\*Крепление столешницы к металлокаркасу производится посредством самонарезающих винтов.

\*Покрытие деревянных элементов - два слоя лессирующего сверхпрочного для наружных деревянных поверхностей антисептика.

\*Металлические элементы окрашены двумя слоями порошковой терморепротивной, экологически



## **Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»**

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1  
телефон: (812) 409-34-30  
<http://www.molvinets.ru> e-mail: [info@molvinets.ru](mailto:info@molvinets.ru)

безопасной краски (изготовленной в соответствии с ISO 9001) методом электростатического напыления.

### **Скамьи:**

\*сиденье изготовлено из сухой строганной шлифованной доски сечением 40x145мм.

\*металлокаркас изготовлен из листового металла толщиной 5мм. В нижней части каркас имеет восемь отверстий для анкерного крепления.

\*Крепление досок к металлокаркасу производится посредством болтового соединения.

\*Покрытие деревянных элементов - два слоя лессирующего сверхпрочного для наружных деревянных поверхностей антисептика.

\*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.