



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Беседка

Артикул: 002307

Размеры:

L-2900мм В-2900мм Н-3450мм.

Материалы:

фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками, брус деревянный клееный квадратного сечения, покрытые экологически безопасной краской, покрытый порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

- вертикальные деревянные опорные стойки домика – 8шт.
- фанерный пол домика – 1к-т.
- фанерный экран “ограждения” – 4 шт.
- фанерный экран арочный-8шт.
- фанерная восьмискатная крыша -1 к-т.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка заканчивается кронштейном для крепления крыши, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) беседки выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 40мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

* Ограждения и арочные экраны изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм.

*Крепление ограждений и арочных экранов осуществляется посредством использования самонарезающих винтов.

* Крыша имеет два яруса. Фронтоны крыши изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Скаты крыши изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. На скатах крыши



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

сделана контурная объемная фрезерная прорезка, имитирующая доску.

*Крепление фанерных элементов крыши между собой и к кронштейнам столбов осуществляется посредством использования крепежных уголков и болтового соединения.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.