



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Песочница

Артикул: 003119

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Размеры:

L-2600мм В-2600мм Н-2000мм.

Комплектация:

- борта из доски шириной 145мм. и толщиной 36мм-8шт.
- фанерные угловые накрывочные сидения треугольной формы-4шт.
- вертикальные опорные стоки-8шт.
- фанерный наклонный карниз с фронтами-1к-т.
- фанерный арка-2шт.
- фанерный экран с моторикой-1шт.
- счеты пластиковые-1 к-т.
- закладные металлические подпятники-1к-т.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса.

*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм. Фиксация элементов изделия осуществляется мебельными болтами и саморезами. Места соединения болтов с шайбами и гайками закрыты пластиковыми заглушками обтекаемой формы, состоящими из основания и самофиксирующейся крышки.

*Аппликации выполнены методом объемной контурной фрезерной прорезки и окрашены в различные цвета.

*Фанерный экран с моторикой. В экране сделана сквозная прорезка в виде лучей солнца для перемещения элемента моторики по панели.

Элемент моторики состоит из двух оснований и пластиковой трубки диаметром 16мм соединяющей основания. Основания изготовлены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 21мм с закругленными ребрами. Элементы моторики покрыты грунтом и двумя слоями краски.

*Счеты пластиковые состоят из боковых фанерных накладок с посадочными отверстиями под направляющие трубы и двух труб наружным диаметром 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм. с надетыми на них пластиковыми «баранками» различных цветов.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.