



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Домик-беседка «Диплодок»

Артикул: 003408

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Размеры:

L-1390мм В-1300мм Н-1900мм.

Материалы:

фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками и брус деревянный клееный квадратного сечения покрытые экологически безопасной краской, покрытый порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, лак, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

- вертикальные деревянные опорные стойки домика – 4шт.
- фанерный пол домика – 1к-т.
- фанерный экран с аппликацией в виде пальмы – 1шт.
- фанерный экран с аппликацией в виде динозавра и сидением – 1к-т.
- двухскатная крыша с фронтоном – 1к-т.
- фанерный столик в виде пальмового листа – 1шт.
- опорный металлический подпятник стоек для фиксации в грунт – 1к-т.
- счеты пластиковые – 1 к-т.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка заканчивается кронштейном для крепления крыши, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) домика выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм. и окрашены в различные цвета. Контурная объемная фрезерная прорезка и аппликации раскрашены в различные цвета.



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

*Скаты крыши изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 12мм.

*Крепление фанерных элементов осуществляется посредством пазовки, использования крепежных уголков и болтового соединения.

*Счеты пластиковые состоят из боковых фанерных накладок с посадочными отверстиями под направляющие трубы и двух труб наружным диаметром 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм. с надетыми на них пластиковыми «баранками» различных цветов.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.