



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Домик-беседка

Артикул: 003409

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Размеры:

L-2500мм В-1720мм Н-1940мм.

Материалы:

фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками и брус деревянный клееный квадратного сечения покрытые экологически безопасной краской, покрытый порошковыми красками металл, оцинкованный крепёж, лак, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

- вертикальные деревянные опорные стойки домика – 6шт.
- фанерный пол домика – 1к-т.
- фанерный экран со сквозной прорезкой в виде окошка и с сидением – 2к-та.
- фанерный экран со сквозной прорезкой в виде окошка и со столиком – 1к-т.
- фанерный экран со сквозной вертикальной овальной прорезкой и со столиком – 1к-т.
- фанерный экран со сквозной вертикальной овальной прорезкой – 1шт.
- фанерные скаты крыши – 2шт.
- фанерный опорный фронтон крыши – 1шт.
- опорный металлический подпятник стоек для фиксации в грунт – 1к-т.
- поручень металлический – 2шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Снизу стойка заканчивается металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) домика выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм и окрашены в различные цвета. На фанерном экране со сквозной вертикальной овальной прорезкой и со столиком с лицевой стороны методом объемной контурной фрезерной прорезки нанесен



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

контур циферблата часов в солнечном диске.

*Фанерные скаты крыши и наличники окошек изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 12мм.

*Крепление фанерных элементов осуществляется посредством пазовки, использования крепежных уголков и болтового соединения.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.