



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Домик-беседка

Артикул: 003418

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Размеры:

L-1840мм В-1140мм Н-1980мм.

Материалы:

фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками и брус деревянный клееный квадратного сечения покрытые экологически безопасной краской, покрытый порошковыми красками металл, оцинкованный крепёж, лак, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

- вертикальные опорные стойки домика - бшт.
- фанерный пол домика - 1к-т.
- забор - 2к-та.
- столик с ребром жесткости - 1шт.
- сиденье с ребром жесткости - 1шт.
- двухскатная крыша с фронтонами - 1к-т.
- фанерные экраны – 2шт.
- опорные металлические подпятники стоек для фиксации в грунт – 1к-т.
- счеты пластиковые – 1 к-т.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) домика выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

*Забор домика состоит из четырех горизонтальных направляющих и восьми вертикальных



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

перегородок.

Фиксация элементов изделия осуществляется мебельными болтами и саморезами. Фанерные элементы окрашены в цвета различного цвета.

*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм.

*Счеты пластиковые состоят из боковых фанерных накладок с посадочными отверстиями под направляющие трубы и двух труб наружным диаметром 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм. с надетыми на них пластиковыми «баранками» различных цветов.

*Подпятник закладной столба выполнен из трубы наружным диаметром 42.3мм с приваренным к нему П-образным стаканом.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.