



Наименование: Метеоплощадка «Средняя»

Артикул: 003843

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет

Размеры:

L-5000мм В-5000мм Н-2500мм.

Материалы: влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой окрашенная нетоксичными красками, окрашенный порошковыми красками металл, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- каркас для вазонов – 1к-т.
- осадкомер – 1шт.
- флюгер – 1шт.
- скворечник – 1шт.
- метеобудка – 1шт.
- ветровой рукав – 1 шт.
- линейка – 1 шт.
- солнечные часы – 1 шт.
- меловой стенд – 1 шт.

*стойка каркаса для вазонов изготовлена из трубы ВГП диаметром 42,3мм, имеет 4 перекладины из трубы ВГП диаметром 33,5мм. У каждой перекладины есть посадочное кольцо для крепления вазона. (Вазоны в комплект поставки не входят)

*осадкомер изготовлен из трубы ВГП диаметром 48мм и листового металла толщиной 3мм. Поставляется с ведром и мерным стаканчиком.

*флюгер изготовлен из трубы ВГП диаметром 48мм и листового металла толщиной 1,5мм.

*стойка скворечника изготовлена из трубы ВГП диаметром 48мм, скворечник изготовлен из влагостойкой фанеры сорта 2/2 толщиной 15мм.

*каркас пандуса метеобудки изготовлен из профильной трубы размером 25x25мм, Ступени пандуса метеобудки изготовлены из ламинированной фанеры с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности толщиной 15мм. Перила пандуса изготовлены из трубы ВГП диаметром 26,8мм. Будка изготовлена из влагостойкой фанеры сорта 2/2 толщиной 15мм. Стойка будки изготовлена из профильной трубы размером 60x60мм. Поставляется с термометром и гидрометром.

*ветровой рукав изготовлен из трубы ВГП диаметром 48мм. Поставляется с конусом-



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

ветроуказателем, предназначенным для указания направления ветра.

*линейка изготовлена из влагостойкой фанеры сорта 2/2 толщиной 15мм. Единицы измерения нанесены методом УФ-печати.

*солнечные часы изготовлены из влагостойкой фанеры сорта 2/2 толщиной 15мм. Рисунки нанесены методом УФ-печати.

*меловой стенд состоит из стоек, изготовленных из профильной трубы размером 60х60мм и фанерного щита, изготовленного из ламинированной гладкой фанеры толщиной 15мм. Так же стенд имеет двухскатный козырек, изготовленный из доски строганной шлифованной размером 20*95мм.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.

*Для надежного и безопасного крепления каркаса к стойкам применяются мебельные болты и заклепки.

*Фанерные элементы покрашены экологически безопасными красками в различные цвета и покрыты финишным слоем антивандального лака.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.