



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Карусель «Ромашка»

Артикул: 004502

Размеры: L-1230мм. В-1230мм. Н-770мм.

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Материалы:

фанера влагостойкая с скругленными кромками, покрытая экологически безопасной краской, металл, покрытый порошковыми красками, оцинкованный крепёж, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

- направляющая площадки карусели, изготовленная из профильной трубы размером 50*25мм. -1к-т.
- площадка карусели, изготовленная из влагостойкой сетчатой ламинированной фанеры с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности толщиной 21мм. -1шт.
- скамья карусели, изготовленная из влагостойкой фанеры толщиной 21мм со скругленными кромками -1шт.
- консоль сидения, изготовленная из трубы наружным диаметром 33.5мм. с фланцами 40*100мм-3шт.
- узел вращения карусели, состоящий из центрального осевого вала установленного в гильзе с посадочными местами под подшипники качения-1к-т.
- центральная осевая стойка, изготовленная из трубы наружным диаметром 60мм. -1шт.
- перекладины-перемычки под сидениями, изготовленные из трубы наружным диаметром 26.8мм. с фланцами размером 40*100мм-3шт.
- закладная карусели, выполненная из профильной трубы сечением 60*60мм. с закладными шпильками под крепление узла вращения и монтажными фланцами -1 к-т.

*Вращение карусели вокруг своей оси осуществляется посредством использования закрытых подшипников качения.

*Крепление фанерной площадки к направляющей раме осуществляется посредством болтового соединения через фланцы размером 40*50мм.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.