




Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Спортивный комплекс

Артикул: 006100

Размеры: L-3740мм В-1240мм Н-2000мм.

Материалы: влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, доска строганная шлифованная с скругленными ребрами, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, доска и брус, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- вертикальные опорные стойки – 8шт.
- настилы из фанеры – 2шт.
- рукоход радиальный металлический – 1шт.
- поручень металлический – 4шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Настил выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 21мм. со скругленными кромками и углами. Прогоны под настил выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части настила к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный настил в ребро прогона. Крепление настила с прогонами к опорным стойкам осуществляется путем базирования прогонов настила в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек с последующей фиксацией посредством болтового соединения. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Рукоход радиальный металлический выполнен из двух направляющих, изготовленных из профильной трубы размером 50x25мм, соединённых между собой П-образными фигурными перекладинами изготовленными из трубы ВГП наружным диаметром 33,5мм.

*Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.

*Металлические элементы окрашены двумя слоями порошковой термореактивной, экологически безопасной краски (изготовленной в соответствии с ISO 9001) методом электростатического напыления.