



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Спортивный комплекс

Артикул: 006203

Размеры: L-2540мм В-950мм Н-2000мм

Материалы: влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера и брус, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж, армированный полипропиленовый канат.

Комплектация:

- вертикальные опорные стойки – 4шт.
- горизонтальный брус – 2шт.
- фанерный экран со сквозными прорезями для рук и ног и альпинистскими зацепами – 1к-т.
- поручень металлический – 2шт.
- шест прямой металлический – 1шт.
- шест лестница металлический – 1шт.
- перекладина – 8шт.
- вертикальная сеть из армированного полипропиленового каната – 1шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Фанерная вертикальная альпинистская стенка-экран с зацепами изготовлена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм.

*Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.

*Шест прямой металлический состоит из основной опорной стойки, выполненной из трубы наружным диаметром 42,3мм.

*Сеть изготовлена из витого шестипрядного армированного полипропиленового каната толщиной



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

16мм. Нити каната фиксируются между собой посредством крестообразных соединений. Концы нитей канатов крепятся к брусу посредством использования шпилек, запрессованных с канатом в заводских условиях алюминиевой втулкой.

*Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.

*Шест-лестница металлическая имеет основную направляющую изготовленную из трубы ВГП наружным диаметром 42,3мм, у которой с двух сторон есть П-образные фигурные ступени, сделанные из трубы ВГП наружным диаметром 33,5мм.

*Переключатель выполнен из прямой круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм и имеет с торцов два фланца восьмигранной формы 100x40мм.

*Металлические элементы окрашены двумя слоями порошковой термореактивной, экологически безопасной краски (изготовленной в соответствии с ISO 9001) методом электростатического напыления.