



Наименование: Спортивный комплекс

Артикул: 006211

Размеры: L-950мм В-900мм Н-2000мм. Нпл-1200мм.

Материалы: доска строганная шлифованная с скруглёнными рёбрами, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками доска и брус, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- вертикальные опорные стойки – 4шт.
- платформа (пол)-1шт.
- вертикальная альпинистская стенка с зацепами – 1шт.
- вертикальная альпинистская стенка с отверстиями для рук и ног – 1шт.
- перекладина-8шт.
- поручень-4шт.
- закладной металлический подпятник – 1к-т.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам башни осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек башни с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

*Альпинистские стенки изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм.

*Перекладины комплекса выполнены из прямой круглой металлической трубы наружным



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

диаметром 26,8мм и имеют с торцов два фланца восьмигранной формы 100х40мм.

*Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.