



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Игровой комплекс

Артикул: 007000

Размеры: L-6450мм В-5600мм Н-2300мм

Высота площадки: Н пл-600мм

Предназначение: для детей с ограниченными возможностями

Материалы: влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, доска строганная шлифованная с скруглёнными рёбрами, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, доска и брус, нержавеющей лист, пластмассовые заглушки, лак, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- башня на 13-ти опорных столбах – 1 шт.
- горка-скат – 1 шт.
- наклонный въездной пандус с фанерными ограждениями-экранами и металлическими ограждениями -перекладинами – 2к-та.
- балкон – 1 шт.
- фанерная наклонная альпинистская стенка с фанерными зацепами – 1к-т.
- поручень металлический – 2шт.
- фанерный экран башни – 3шт.
- фанерный экран пандуса – 4шт.
- металлическая перекаладина пандуса– 8шт
- металлическая перекаладина башни– 5шт.
- пластиковые счеты – 2к-та.
- крыша с кронштейнами – 1 шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.



*Фанерные экраны башни и наклонных въездных пандусов изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм.

*Настил (пол) башни выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам башни осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек башни с последующей фиксацией посредством болтового соединения. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Каркас горки выполнен из профильной трубы размером 40*25мм. Скат горки выполнен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5мм. и шириной 500мм. Фанерные направляющие горки – ската имеют пазовку глубиной 12мм для базирования и крепления ската горки. Металлические элементы каркаса крепятся посредством болтового соединения. Скат горки имеет зону торможения, а также линию соскока, что позволяет ребёнку беспрепятственно становиться на ноги. В зоне старта горки – ската установлена ограничительная перекладина, соединяющая фанерные «уши» горки и выполненная из круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм. Перекладина имеет на торцах фланцы восьмигранной формы, которые крепятся к фанерным ушам горки – ската посредством болтового соединения. Фанерные элементы горки – ската выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм со скругленными кромками и краями. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.

*Балкон состоит из металлокаркаса, и фанерных накладок. Металлокаркас изготовлен из профильной трубы размером 40*25мм в виде полукруга. Две дуги-направляющих балкона соединены между собой круглыми трубами наружным диаметром 26,8мм. Направляющие имеют четыре восьмигранных ответных фланца для крепления к башне. К металлокаркасу посредством болтового соединения крепятся фанерные ограждения, изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм. Пол балкона выполнен из сетчатой ламинированной фанеры с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности толщиной 21мм. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Перекладины комплекса выполнены из прямой круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм и имеют с торцов два фланца восьмигранной формы 100x40мм.

*Комплект счет состоит из двух направляющих труб наружным диаметром 33,5мм, двух фанерных оснований толщиной 21мм. и пластиковых баранок в количестве 20 шт. По 10 штук на каждой направляющей.

*Фанерная наклонная альпинистская стенка с фанерными зацепами для рук и ног изготовлена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм.

*Настил (пол) въездного пандуса выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами.

*Фанерные экраны наклонного въездного пандуса имеют сквозные волнообразные прорези.

*Фанерная крыша состоит из покатога ската, выполненного из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм и Кронштейнов состоящих из П-образного стакана изготовленного из листовой



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

стали толщиной 3мм с тремя посадочными отверстиями для крепления к столбу, изогнутой трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм и ответным фланцем размером 40х100мм с двумя отверстиями для крепления к крыше.

*Фанерный экран (1шт) оснащён развивающим моторику и умственные способности элементом.

В экране присутствует сквозная прорезка для перемещения элемента моторики по периметру.

Элемент моторики состоит из двух оснований в виде фишек и пластиковой трубки, соединяющей основания. У конечных участков сквозной прорезки изображены цифры «1,2,3,4,5» рядом с которыми располагаются точки по количеству, соответствующие цифрам.

*Металлические элементы окрашены двумя слоями порошковой термореактивной, экологически безопасной краски (изготовленной в соответствии с ISO 9001) методом электростатического напыления.