



Наименование: Горка (без крыши)

Артикул: 004010 (без крыши)

Размеры: L-7350мм В-1250мм Н-2470мм

Высота площадок: Н пл-1500мм

Возрастная группа: от 5-ти до 12-ти лет

Материалы: ламинированная фанера сорт 1/1, строганная шлифованная доска с скруглёнными рёбрами, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, доска и брус, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- башня на 4-х опорных столбах с полом и ограждениями – 1 шт.
- горка-скат – 1 шт.
- лестница деревянная – 1 шт.
- обвязка башни и горки – 1 к-т.
- закладной металлический подпятник башни – 1 к-т.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) башни выполнен выполнен из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 36мм. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 36мм. Крепление досок пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам башни осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек башни с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

Ограждения горки изготовлены из строганной шлифованной доски шириной 145мм и 95 и толщиной 36мм и 20мм.

*Каркас горки выполнен из профильной трубы размером 40*25мм. Скат горки выполнен из ламинированной фанеры толщиной 18мм. и шириной 975мм. Металлические элементы каркаса крепятся посредством болтового соединения Ограждения горки выполнены из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 36мм.

*Лестница состоит из металлического каркаса, изготовленного из профильной трубы размером 60*30мм. и полосы 50*5мм.



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

Вертикальные стойки лестницы изготовлены из клееного бруса размером 100*100мм с скругленными ребрами и с фигурной продольной прорезкой-канавкой по центральной оси всех плоскостей бруса и пластиковыми крышками-навершиями, фиксирующимися посредством насаживания на торец бруса с последующей фиксацией саморезом.

Тетива изготовлена из доски шириной 145мм. и толщиной 36мм. с прорезкой-пазовкой под ступени.

Ступени изготовлены из доски шириной 195мм. и толщиной 45мм.

Перила изготовлены из доски шириной 95мм и толщиной 36мм.

Брус и доски крепятся к металлокаркасу и между собой мебельными болтами и саморезами.

Нижняя обвязка горки выполнена из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 36мм.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.