



## **Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»**

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1  
телефон: (812) 409-34-30  
<http://www.molvinets.ru> e-mail: [info@molvinets.ru](mailto:info@molvinets.ru)



**Наименование:** Карусель «Диалог»

**Артикул:** 004500

**Размеры:** L-1230мм. В-1230мм. Н-750мм.

**Возрастная группа:** от 3-х до 7-ми лет.

**Материалы:**

фанера влагостойкая с скругленными кромками, покрытая экологически безопасной краской, металл, покрытый порошковыми красками, оцинкованный крепёж, пластмассовые заглушки.

**Комплектация:**

-направляющая площадки карусели, изготовленная из профильной трубы размером 50\*25мм. -1к-т.

-площадка карусели, изготовленная из влагостойкой сетчатой ламинированной фанеры с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности толщиной 21мм. -1к-т.

-скамья карусели радиальной формы, изготовленная из влагостойкой фанеры толщиной 21мм со скругленными кромками -2шт.

-опора, направляющая сидения и радиальная спинка карусели, изготовленные из трубы наружным диаметром 26.8мм. -2к-та.

-узел вращения карусели, состоящий из центрального осевого вала установленного в гильзе с посадочными местами под подшипники качения-1к-т.

-центральная гильза, изготовленная из трубы наружным диаметром 88.5мм. -1шт.

-перекладины-перемычки, изготовленные из трубы наружным диаметром 26.8мм.

-закладная карусели, выполненная из профильной трубы сечением 60\*60мм. с закладными шпильками под крепление узла вращения и монтажными фланцами -1 к-т.

\*Вращение карусели вокруг своей оси осуществляется посредством использования закрытых подшипников качения.

\*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

\*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.