



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Игровой комплекс

Артикул: 005505

Размеры: L-7200мм В-7700мм Н-2800мм

Высота площадок: Н пл-1500мм

Возрастная группа: от 5-ти до 12-ти лет

Материалы: влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, нержавеющий лист, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж, армированный канат.

Комплектация:

- Куб игровой с канатными сетками – 3 шт.
- Куб игровой с полом, перилами и ограждениями – 3 шт.
- Арка кольца – 2 шт.
- Горка труба из нержавеющей стали – 1 шт.
- Закладные элементы – 1 к-т.

*Куб игровой с канатными конструкциями изготовлен из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Куб имеет четыре пространственных сети. Сеть изготовлена из витого шестипрядного армированного полипропиленового каната толщиной 16мм. Нити каната фиксируются между собой посредством крестообразных соединений. Концы нитей канатов крепятся к раме посредством использования запрессованных с канатом в заводских условиях алюминиевых втулок и коушей.

*Куб игровой с полом, перилами и ограждениями изготовлен из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Куб имеет пол изготовленный из ламинированной сетчатой фанеры толщиной 21мм с скругленными кромками R10мм. Перила выполнены из трубы ВГП сечением 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм. С двух торцов труб приварены металлические фланцы ромбовидной формы 100х40 толщиной 4мм, с двумя отверстиями для крепления к кубу. Ограждения с внутренней стороны куба выполнены из сухой строганной доски сечением 20х95мм, Крепление к кубу производится через металлический уголок 40х40мм с толщиной стенки 4мм по средству болтового соединения и самонарезающих винтов. Ограждения с внешней



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

стороны изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм, сорт 2/2. Крепление к кубу производится через металлический уголок 40х40х30мм с толщиной стенки 3мм по средству болтового соединения и самонарезающих винтов. Куб имеет три элемента “Волна” для предотвращения сидения и трех связующих уголков. Элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм, сорт 2/2.

*Арка-кольца состоит из трех направляющих, две из которых расположены по бокам навесного элемента и одной в нижней части с наружной стороны. Направляющие изготовлены из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм. Между направляющих располагаются на равномерном расстоянии кольца изготовленные из круглой трубы наружным диаметром 26,8мм. В нижней части для удобства залезания сделана входная часть из полукруга.

*Горка тоннельная полуоткрытая. Изготовлена из нержавеющей стали марки **AISI 304** толщиной 2 мм. Диаметр тоннеля — 800 мм. Устанавливается под углом 36°. Высота стартового участка — 1500 мм. Изделие устойчиво к коррозии и перепадам температур.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.