



## **Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»**

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1  
телефон: (812) 409-34-30  
<http://www.molvinets.ru> e-mail: [info@molvinets.ru](mailto:info@molvinets.ru)



Арт: 006227

**Наименование:** Спортивный комплекс

**Артикул:** 006227

**Размеры:** L-4000мм В-1500мм Н-1850мм

**Материалы:** влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера и брус, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж, армированный полипропиленовый канат.

**Комплектация:**

- вертикальные опорные стойки – 8шт.
- фанерный экран с альпинистскими зацепами – 1шт.
- фанерный экран с вырезами для лазания – 1шт.
- фанерный экран с вырезами для лазания и круглыми отверстиями – 2к-та.
- турник – 1шт.
- перекладина с х/б канатом
- наклонная сеть из армированного полипропиленового каната – 1шт.
- наклонная сеть из армированного полипропиленового каната с перекладинами – 2к-та.
- кольца гимнастические – 1к-т.
- рукоход – 1 шт.
- закладной подпятник – 9шт.

\*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100\*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

\*Фанерная вертикальная альпинистская стенка-экран с зацепами и вырезами изготовлена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм.

\*Сети изготовлены из витого шестипрядного армированного полипропиленового каната толщиной 16мм. Нити каната фиксируются между собой посредством крестообразных соединений. Концы нитей канатов крепятся к бруску посредством использования шпилек, запрессованных с канатом в заводских условиях алюминиевой втулкой.



## **Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»**

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: [info@molvinets.ru](mailto:info@molvinets.ru)

\*Гимнастические кольца выполнены из ламинированной фанеры толщиной 21мм на цепном подвесе. Сборка производится при помощи болтового соединения.

\*Турник изготовлен из трубы ВГП диаметром 33,5мм с толщиной стенки 3,2мм. С двух сторон к трубе приварены восьмигранные фланцы размером 140х50мм толщиной 4мм.

\*Канат х/б гимнастический сечением 40мм закреплен на горизонтальной металлической перекладине. В верхней и нижней части канат имеет посадочный коуш для фиксации к поверхности площадки и к перекладине.

\*Рукоход горизонтальный металлический изготовлен из профильной трубы размером 60\*30мм и перекладин, изготовленных из трубы наружным диаметром 26,8мм. Места примыкания рукохода к стойкам оснащены восьмигранными фланцами размером 60\*200мм, толщиной 4мм. Рукоход так же имеет четыре ребра жесткости изготовленных из трубы наружным диаметром 26,8мм.

\*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

\*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.