



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Спортивный комплекс

Артикул: 006232

Размеры: L-3200мм В-2500мм Н-2200мм.

Материалы: окрашенный нетоксичными красками клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж, армированный полипропиленовый канат.

Комплектация:

- вертикальные опорные деревянные стойки – 8шт.
- верхняя горизонтальная металлическая обвязка – 1шт.
- перекладина – 7шт.
- горизонтальная сеть из армированного полипропиленового каната – 1шт.
- вертикальная сеть из армированного полипропиленового каната с металлическими направляющими – 2шт.
- альпинистская стенка с зацепами – 1шт.
- гимнастические кольца – 1к-т.
- турник навесной-1шт.
- канат гимнастический-1к-т.
- брусья-1шт.
- закладной подпятник – 4шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху вертикальная стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Верхняя горизонтальная металлическая обвязка изготовлена из профильной трубы сечением 50x25мм, толщиной стенки 3мм. С одной стороны профиля приварены ответные П-образные стаканы толщиной 3мм ромбовидной формы с отверстиями для крепления опорных стоек.

*Перекладина комплекса выполнена из прямой круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм и имеет с торцов два фланца восьмигранной формы 100x40мм толщиной 4мм.



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

*Сеть изготовлена из витого шестипрядного армированного полипропиленового каната толщиной 16мм. Нити каната фиксируются между собой посредством крестообразных соединений. Концы нитей канатов крепятся к металлическому профилю посредством использования запрессованных с канатом в заводских условиях алюминиевых втулок и коушей.

*Направляющие сети изготовлены из профильной трубы сечением 50х25мм, толщиной стенки 3мм. С двух сторон профиля приварены ответные фланцы размером 50х140мм толщиной 4мм ромбовидной формы с отверстиями для крепления к опорным стойкам.

*Гимнастические кольца выполнены из ламинированной фанеры толщиной 21мм на цепном подвесе. Сборка производится при помощи болтового соединения.

*Турник навесной изготовлен из трубы наружным диаметром 33.5мм и профильной трубы размером 40*25мм.

*Брусья металлические выполнены из трубы наружным диаметром 42,3мм и толщиной стенки 3,2мм.

*Канат гимнастический закреплен на горизонтальной обвязке. В верхней и нижней части канат имеет посадочный коуш для фиксации к поверхности площадки и к обвязке.

*Альпинистская стенка изготовлена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм. К альпинистской стенке прикреплены каменные зацепы посредством болтового соединения.

*В нижней части наклонные опорные стойки заканчиваются металлическими закладными подпятниками под бетонирование.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.