



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Спортивный комплекс "Крокус"

Артикул: 006235

Размеры: L-5100мм В-5600мм Н-2800мм.

Материалы: окрашенная нетоксичными красками влагостойкая фанера, окрашенный порошковыми красками металл, пластмассовые заглушки, армированный полипропиленовый канат, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- вертикальные опорные стойки – 10шт.
- радиусная вертикальная фанерная альпинистская стенка с зацепами и отверстиями для рук и ног – 2шт.
- вертикальная сеть из армированного полипропиленового каната – 1шт.
- радиусная вертикальная сеть из армированного полипропиленового каната – 2шт.
- наклонная сеть из армированного полипропиленового каната – 1шт.
- наклонная радиусная сеть из армированного полипропиленового каната – 1шт.
- перекладина – 4 шт.
- канат гимнастический-1к-т.
- навесной элемент шест «крылья»-1шт.
- гимнастические кольца -1к-т.
- лестница из армированного каната с пластиковыми перекладинами – 1 к-т.
- б/щит с кольцом – 1-кт.
- шведская стенка – 3 к-та.
- закладной подпятник – 3 шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Перекладина комплекса выполнена из прямой круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм.



- *Шест «крылья» металлический состоит из основной опорной стойки, выполненной из трубы наружным диаметром 42,3мм. и приваренных к ней дуг из трубы наружным диаметром 33,5мм, внутреннее наполнение дуг в виде лесенки выполнено из трубы диаметром 26.8мм.
- *Канат гимнастический закреплен на горизонтальной металлической перекладине. В верхней и нижней части канат имеет посадочный коуш для фиксации к поверхности площадки и к перекладине.
- *Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.
- *Перекладина комплекса выполнена из прямой круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм и имеет с торцов два фланца восьмигранной формы 100х40мм.
- * радиусная вертикальная фанерная альпинистская стенка с зацепами и отверстиями для рук и ног выполнена из двух направляющих, изготовленных из трубы ВГП диаметром 42,3 и 33,5мм. Внутри стенки размещается альпинистский щит с зацепами и прорезями изготовленный из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм. Крепление щита к металлическому каркасу по средствам болтового соединения.
- *вертикальная сеть из армированного полипропиленового каната имеет два горизонтальных столба изготовленных из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса и витого шестипрядного армированного полипропиленового каната толщиной 16мм. Нити каната фиксируются между собой посредством крестообразных соединений. Концы нитей канатов крепятся к раме посредством использования запрессованных с канатом в заводских условиях алюминиевых втулок и коушей.
- *наклонная сеть из армированного полипропиленового каната, наклонная радиусная сеть из армированного полипропиленового каната, изготовлены из трубы ВГП диаметром 33,5мм и витого шестипрядного армированного полипропиленового каната толщиной 16мм. Нити каната фиксируются между собой посредством крестообразных соединений. Концы нитей канатов крепятся к раме посредством использования запрессованных с канатом в заводских условиях алюминиевых втулок и коушей.
- *Гимнастические кольца выполнены из ламинированной фанеры толщиной 21мм на цепном подвесе. Сборка производится при помощи болтового соединения.
- *Кольцо баскетбольное выполнено из круглой трубы наружным диаметром 21,3мм.
- *Б/щит изготовлен из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм
- *Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.
- *Покрытие фанерных элементов - один слой грунта, два слоя краски и один слой лака.
- *Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.