



**Наименование:** Горка

**Артикул:** 004009

**Размеры:** L-9950мм В-1530мм Н-3700мм

**Высота площадок:** Н пл-2800мм

**Возрастная группа:** от 5-ти до 12-ти лет

**Материалы:** ламинированная фанера сорт 1/1, строганная шлифованная доска с скруглёнными рёбрами, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, доска и брус, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж.

**Комплектация:**

- башня на 4-х опорных столбах с полом и ограждениями – 1 шт.
- опорные столбы лестницы – 4 шт.
- опорные столбы горки – 4 шт.
- горка-скат – 1 шт.
- лестница деревянная – 1 шт.
- обвязка башни и горки – 1к-т.
- подпятник под бетонирование – 12 шт.

\*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100\*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

\*Настил (пол) башни выполнен выполнен из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 40мм. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 40мм. Крепление досок пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам башни осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек башни с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

Ограждения горки изготовлены из строганной шлифованной доски шириной 145мм и 95 и толщиной 40мм и 20мм.

\*Каркас горки выполнен из профильной трубы размером 40\*25мм. Скат горки выполнен из ламинированной фанеры толщиной 18мм. и шириной 1250мм. Металлические элементы каркаса



## **Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»**

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1  
телефон: (812) 409-34-30  
<http://www.molvinets.ru> e-mail: [info@molvinets.ru](mailto:info@molvinets.ru)

крепятся посредством болтового соединения Ограждения горки выполнены из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 40мм.

\*Тетива изготовлена из доски шириной 145мм. и толщиной 40мм. с прорезкой-пазовкой под ступени глубиной 10мм.

Ступени изготовлены из доски шириной 195мм. и толщиной 45мм. Ступень имеет накрывочную накладку из ламинированной фанеры с ребристым покрытием толщиной 18мм.

Перила изготовлены из доски шириной 95мм и толщиной 40мм.

Брус и доски крепятся к металлокаркасу и между собой мебельными болтами и саморезами.

Нижняя обвязка горки выполнена из строганной шлифованной доски шириной 145мм и толщиной 40мм.

\*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

\*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.