



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Песочный городок “Парк”

Артикул: 003236

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Размеры:

L-5100мм В-3800мм Н-1680мм.

Материалы:

Оцилиндрованное клееное бревно, доска сухая строганная, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепёж, скат металлический из нержавеющей стали, пластиковые заглушки.

Комплектация:

комплекс состоит из:

- опорных стоек— 1 к-т.
- развивающий элемент моторики “Линии” -1шт.
- счеты-1 к-т.
- перекладина – 1 шт.
- тоннельный переход – 1 шт.
- горка – 1 шт.
- зацепы – 8 шт.
- закладные металлические подпятники- 1к-т.

*Опорные стойки, изготовлены из оцилиндрованного клееного бревна из лиственницы диаметром 180мм.

*Фанерный экран с моторикой. В экране сделана сквозная геометрическая прорезка для перемещения элемента моторики по экрану. Элемент моторики состоит из двух оснований и пластиковой трубки диаметром 16мм соединяющей основания. Основания изготовлены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 21мм с закругленными ребрами. Элементы моторики покрыты грунтом и двумя слоями краски.

*Счеты пластиковые состоят из боковых фанерных накладок с посадочными отверстиями под направляющие трубы и двух труб наружным диаметром 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм. с надетыми на них пластиковыми «баранками» различных цветов.

* Перекладина выполнена из круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм. Перекладина имеет на торцах фланцы восьмигранной формы размером 40*100мм, которые крепятся к опорным стойкам.

*Тоннельный металлический переход со скошенными краями размером 2500x800 мм. Изготовлен



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

из нержавеющей стали марки **AISI 304** толщиной 2 мм. Изделие устойчиво к коррозии и перепадам температур. Тоннельный переход цельносварной.

* Скат металлический изготовлен из нержавеющей стали марки **AISI 304** толщиной 2 мм.

Стартовая высота участка горки 1,0м.

* Зацепы изготовлены из березовой влагостойкой фанеры толщиной 21мм. Имеют закладную часть, изготовленную из трубы диаметров 42,3мм с толщиной стенки 3,5мм.

*Закладные металлические подпятники изготовлены из листовой стали толщиной 5мм и трубы диаметров 42,3мм с толщиной стенки 3,2мм.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.

*Покрытие деревянных элементов - два слоя лессирующего сверхпрочного для наружных деревянных поверхностей антисептика.

*Геопластика в комплект не входит.