



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Спортивный комплекс "Малыш" (4,35x1,65; H=2,5)

Артикул: 006106

Размеры: L-4350мм, B-1650мм, H-2500мм.

Материалы:

окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластмассовые заглушки и ногоступы, канат, ламинированная фанера.

Комплектация:

- Модуль Степпер, Твистер, Турник с шведской стенкой – 1 шт.
- Модуль с канатом – 1 шт.
- Модуль Маятник, Твистер, Жим ногами – 1 шт.
- Закладная – шт.

*Каркасы модулей изготовлены из труб диаметром 133мм толщиной стенки 4мм, диаметром 60/48/42,3/33,5 мм с толщиной стенки 3,2мм. Диски для твистера выполнены из рифлёного металлического листа толщиной 4мм.

*Опорные вертикальные стойки модулей изготовлены из трубы наружным диаметром 133мм, толщиной стенки 4мм. Поручни изготовлены из трубы наружным диаметром 33.5мм, толщиной стенки 3,2мм.

*Консоль "Твистер" для ног изготовлена из трубы наружным диаметром 60мм и 33.5мм, толщиной стенки 3,2мм. На торце консоли установлена вертикальная обойма под подшипники для крепления диска вращения. Диск вращения выполнен из рифлёного металлического листа толщиной 4мм.

*Консоль "Степпер" для ног изготовлена из металлических пластин толщиной 8мм, обойм для подшипников. Ногоступы изготовлены из каркаса, выполненного из профильной трубы сечением 50x25мм и пластикового литого ногоступа с рифлёной поверхностью.

*Турник с шведской стенкой изготовлен и радиусных направляющих выполнены из трубы ВГП 42,3мм, перекладин и турника из трубы 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм.

*Консоль "Маятник" для ног изготовлена из трубы наружным диаметром 48мм, толщиной стенки 3,2мм, металлических пластин толщиной 4мм для крепления ногоступа и ребра жесткости. Ногоступ изготовлен из литого пластика с рифлёной поверхностью.

*Консоль "Жим ногами" изготовлена из трубы наружным диаметром 48мм, толщиной стенки 3,2мм, металлических пластин толщиной 4мм для крепления сидения и спинки. Сидения и спинка изготовлена из ламинированной фанеры сорта 1/1 с рифлёной поверхностью.

*Консоль с канатом изготовлена из трубы наружным диаметром 60мм, толщиной стенки 3,5мм, металлических пластин толщиной 4мм. Канат хлопковый диаметром 40мм.

*Все торцы труб закрыты заглушками.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.

*Монтаж тренажера осуществляется посредством фиксации опорной стойки к закладному металлокаркасу.