



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Карусель «Эко»

Артикул: 004505

Размеры: L-1500мм. В-1500мм. Н-800мм.

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Материалы:

Сухая строганная доска хвойных пород, покрытая экологически безопасным лессирующим антисептиком, металл, покрытый порошковыми красками, оцинкованный крепёж, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

-площадка карусели, изготовлена из трубы ВГП диаметром 48мм толщиной стенки 3,5мм. Поперечные ребра изготовлены из профильной трубы 40*25мм толщиной стенки 2,5мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 89мм толщиной стенки 3,5мм. Дуги/ограждения из трубы диаметром 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм. Фланцы для крепления сидений и наборных досок пола изготовлены из листовой стали толщиной 4мм. -1к-т.

-пол и сиденья изготовлены из сухой строганной доски сечением 40x145мм, мм. -1к-т.

-узел вращения карусели, состоящий из центрального осевого вала установленного в гильзе с посадочными местами под подшипники качения-1к-т.

-центральная гильза, изготовленная из трубы наружным диаметром 108мм. -1шт.

-закладная карусели, выполненная из профильной трубы сечением 60*60мм. с закладными шпильками под крепление узла вращения и монтажными фланцами -1 к-т.

*Вращение карусели вокруг своей оси осуществляется посредством использования закрытых подшипников качения.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.