



Наименование: Песочный городок «Пизанская башня»

Артикул: 003228

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Размеры:

L-2890мм В-2080мм Н-2580мм.

Материалы:

фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками покрытая экологически безопасной краской, строгано-шлифованная доска со скругленными кромками обработанная защитным антисептическим, подчеркивающим фактуру дерева покрытием, брус деревянный клееный квадратного сечения покрытый экологически безопасной краской, покрытый порошковыми красками металл, оцинкованный крепёж, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

- борта песочного городка-8шт.
- наклонный домик на 4-х опорных столбах имитирующий Пизанскую башню-1к-т.
- фанерное угловое накрывочное сидение песочницы треугольной формы-1шт.
- вертикальные опорные деревянные стойки-12шт.
- фанерные сидения домика и песочницы-2шт.
- фанерный круглый столик угловой части песочницы, установленный на столбе-1шт.
- фанерный экран с объемной контурной фрезерной прорезкой дерева апельсин-1шт.
- фанерный экран с объемной контурной фрезерной прорезкой шагающего ослика-1шт.
- счеты пластиковые-2к-та.
- фанерные экраны домика с объемной контурной фрезерной прорезкой стрельчатых окон-4шт.
- фанерная крыша домика-1шт. Крыша изготовлена из фанеры толщиной 15мм.
- закладные металлические подпятники-1к-т.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) башни выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам башни осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек башни с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

*Борта изготовлены из доски шириной 145мм и толщиной 36мм.

*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм. Фиксация элементов изделия осуществляется мебельными болтами и саморезами.

*Аппликации выполнены методом объемной контурной фрезерной прорезки и окрашены в различные цвета.

*Счеты пластиковые состоят из боковых фанерных накладок с посадочными отверстиями под направляющие трубы и двух труб наружным диаметром 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм. с надетыми на них пластиковыми «баранками» различных цветов.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.