



## Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1  
телефон: (812) 409-34-30  
<http://www.molvinets.ru> e-mail: [info@molvinets.ru](mailto:info@molvinets.ru)



**Наименование:** Домик-беседка

**Артикул:** 003406

**Возрастная группа:** от 3-х до 7-ми лет.

**Размеры:**

L-1920мм В-1920мм Н-2270мм.

**Материалы:**

фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками и брус деревянный клееный квадратного сечения покрытые экологически безопасной краской, покрытый порошковыми красками металл, оцинкованный крепёж, лак, пластмассовые заглушки.

**Комплектация:**

- вертикальные деревянные опорные стойки домика – 8шт.
- фанерный пол домика – 1к-т.
- фанерный экран с сиденьем и ребром жесткости – 3к-та.
- фанерный экран с моторикой-2шт.
- фанерный экран с аппликацией-2шт.
- фанерная восьмискатная крыша с фронтонами-1 к-т.

\*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100\*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка заканчивается кронштейном для крепления крыши, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

\*Настил (пол) домика выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

\*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм. и окрашены в различные цвета. Контурная объемная фрезерная прорезка и аппликации раскрашены в различные цвета.

\*Крепление фанерных элементов осуществляется посредством использования крепежных уголков



## **Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»**

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1  
телефон: (812) 409-34-30  
<http://www.molvinets.ru> e-mail: [info@molvinets.ru](mailto:info@molvinets.ru)

и болтового соединения.

\*Фанерный экран с моторикой. В экране сделана сквозная геометрическая прорезка для перемещения элемента моторики по экрану.

Элемент моторики состоит из двух оснований и пластиковой трубки диаметром 16мм соединяющей основания. Основания изготовлены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 21мм с закругленными ребрами. Элементы моторики покрыты грунтом и двумя слоями краски.

\*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

\*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.