



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Домик-беседка

Артикул: 003410

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.

Размеры:

L-2500мм В-1500мм Н-1450мм.

Материалы:

фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками и брус деревянный клееный квадратного сечения покрытые экологически безопасной краской, покрытый порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, лак, пластмассовые заглушки.

Комплектация:

- вертикальные деревянные опорные стойки заборчика – 3шт.
- фанерный заборчик - 3к-та.
- столик фанерный с ребрами жесткости – 4к-та.
- сидение фанерное с ребрами жесткости – 2к-та.
- фанерные скаты крыши – 2шт.
- стенки домика с окошками – 3шт.
- стенка домика с окошком и дверным проемом – 1шт.
- опорные металлические подпятники стоек для фиксации в грунт-3шт.
- опорные металлические подпятники фанерного пола для фиксации в грунт-4шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) домика выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами.

*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм. и окрашены в различные цвета. Фанерные накладки-стропила скатов крыши выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12мм.

На бортах домика выполнена фрезерная прорезка-пазовка под скамьи и столешницы. Так же пишущей фрезой выполнена фигурная имитация накладок-наличников окон глубиной 5мм.



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

*Забор домика состоит из шести горизонтальных направляющих и десяти вертикальных фанерных перегородок. Фиксация элементов изделия осуществляется мебельными болтами и саморезами.

*Крепление фанерных элементов осуществляется посредством пазовки, использования крепежных уголков и болтового соединения.

*Подпятник закладной столба выполнен из трубы наружным диаметром 42.3мм с приваренным к нему П-образным стаканом.

*Подпятник под фанерный пол домика выполнен из трубы наружным диаметром 26.8мм с приваренным к нему фланцем размером 100*40мм.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.