Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»
Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
http://www.molvinets.ru e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Беседка
Артикул: 003706
Размеры:
L-3000мм B-2500мм H-2550мм.
Материалы:
брус деревянный клееный квадратного сечения мебельной влажности покрытый экологически безопасной краской, строгано-шлифованная доска мебельной влажности со скругленными кромками покрытая экологически безопасной краской, фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками покрытая экологически безопасной краской, фанера ламинированная с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, металл, покрытый порошковыми красками, крепёж (оцинкованный), пластмассовые заглушки, профилированный лист.
Комплектация:
-стойки - 10шт. изготовлены из клееного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами и с фигурной продольной прорезкой-канавкой по центральной оси всех плоскостей бруса.
-пол изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 15мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности.
-каркас пола изготовлен из строганной доски размером 95х36мм.
-ребро жесткости сидения, изготовлено из полосы 40х4мм и профильной трубы размером 25*25мм.
-сиденья изготовлены из сухой строганной доски шириной 145мм., и толщиной 40мм.
-скат крыши изготовлен из профилированного металлического листа толщиной 0,6мм.
-ограждения выполнены из влагостойкой фанеры сорта 2/2 толщиной 15мм.
-лаги-перекрытия кровли изготовлены из сухой строганной доски шириной 95мм., и толщиной 40мм.
-металлокаркас пандуса для саней выполнен из профильной трубы размером 40*25 и 25*25мм и накрыт ламинированной фанерой толщиной 15мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности.
*****Крепление элементов между собой осуществляется мебельными болтами.
*****Места соединения болтов с шайбами и гайками закрыты пластиковыми заглушками обтекаемой формы, состоящими из основания и самофиксирующейся крышки.
*****Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.
*****Монтаж оборудование происходит посредством бетонирования.