ООО «Молвинец»
Юридический адрес: 188517, ЛО, Промзона Южная территория, строение 15, помещение 1-н, офис 2
ИНН 7802825288, КПП472501001, ОГРН 1137847186289, Р/с 4070 2810 9902 7000 0513;
ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
8 (812) 409-3430, info@molvinets.ru



Наименование: Игровой комплекс
Артикул: 005322
Размеры: L-9700мм B-9050мм H-3950мм
Высота площадок: H пл-1400/1600мм
Возрастная группа: от 5-ти до 12-ти лет
Материалы: влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, доска строганная шлифованная с скруглёнными рёбрами, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, доска и брус, нержавеющий лист, пластмассовые заглушки, лак, оцинкованный крепеж, армированный полипропиленовый канат.
Комплектация:
- башня на 4-х опорных столбах с куполом – 2шт.
- башня на 8-ми опорных столбах с куполом – 1шт.
- башня на 8-ми опорных столбах без купола – 1шт.
- горка-скат – 1шт.
- лестница деревянная – 2шт.
- шест-лестница – 1шт.
- фанерная вертикальная альпинистская стенка с овальными сквозными отверстиями для рук и ног, с полипропиленовым канатом и металлической перекладиной с ухом – 1к-т.
- фанерная вертикальная альпинистская стенка с зацепами с полипропиленовым канатом и металлической перекладиной с ухом – 1к-т.
- фанерный экран башни – 7шт.
- мост волнообразный с фанерными ограждениями – 2к-та.
- мост навесной с металлическими перилами – 1к-т.
- мост прямой – 1шт.
- вертикальная сеть из армированного полипропиленового каната – 2к-та.
- рукоход – 3шт.
- винтообразная пластиковая горка с переходной площадкой – 2к-та.
- металлическая перекладина – 29шт.
- поручень металлический – 12шт.
- пластиковый счетный материал – 2к-та.

- закладной металлический подпятник башни – 4к-та.

*****Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.
*****Фанерная крыша состоит из 2-х стропил и 4-х скатов. Стропила крыши изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм, скаты крыши изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 12мм. Крепление скатов крыши к стропилам осуществляется посредством болтового соединения.
*****Настил (пол) башни выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 36мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам башни осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек башни с последующей фиксацией посредством болтового соединения.
*****Каркас горки выполнен из профильной трубы размером 40*25мм. Скат горки выполнен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5мм. и шириной 500мм. Фанерные направляющие горки – ската имеют пазовку глубиной 12мм для базирования и крепления ската горки. Металлические элементы каркаса крепятся посредством болтового соединения. Скат горки имеет зону торможения, а также линию соскока, что позволяет ребёнку беспрепятственно становиться на ноги. В зоне старта горки – ската установлена ограничительная перекладина, соединяющая фанерные «уши» горки и выполненная из круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм. Перекладина имеет на торцах фланцы восьмигранной формы, которые крепятся к фанерным ушам горки – ската посредством болтового соединения. Фанерные элементы горки – ската выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм со скругленными кромками и краями.
*****Перекладина комплекса выполнена из прямой круглой металлической трубы наружным диаметром 26,8мм и имеет с торцов два фланца восьмигранной формы 100х40мм.
*****Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм.
*****Шест-лестница имеет основную направляющую, изготовленную из трубы ВГП наружным диаметром 42,3мм, к которой с двух сторон приварены U-образные фигурные ступени, сделанные из трубы ВГП наружным диаметром 33,5м.
*****Мост навесной с металлическими перилами состоит из половиц, изготовленных из сухой строганной доски размером 36х145мм, которые соединены между собой короткозвенной оцинкованной цепью методом болтового соединения. В половицах моста сделаны пазы глубиной 15мм. с двух сторон для прокладки цепи. Металлические перила навесного моста изготовлены из трубы ВГП наружным диаметром 33,5мм. Фланцы перил изготовлены из листового металла, толщиной 4мм, кромки скруглены радиусом 10мм.
*****Мост прямой изготовлен из металлокаркаса и фанерного настила выполненного из ламинированной фанеры с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности толщиной 21мм. Металлокаркас изготовлен из профильной трубы размером 60х30мм. Крепление фанерного настила к каркасу моста происходит посредством использования закрепок вытяжных. Мост имеет

четыре ромбовидных фланца с восьмью отверстиями, четыре используются для болтового соединения к опорным столбам, остальные для крепления с помощью самонарезающих винтов.

*****Мост волнообразный состоит из каркаса, изготовленного из профильной трубы размером 60х30мм, стяжек из профильной трубы размером 25*25мм, четырех фланцев размером 60*200мм и фанерного настила, выполненного из сетчатой ламинированной фанеры с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности толщиной 21мм. Фанерные ограждения моста изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм.

*****Сеть вертикальная изготовлена из витого шестипрядного армированного полипропиленового каната толщиной 16мм. Нити каната фиксируются между собой посредством крестообразных соединений. «Лучи» нитей, сопрягающиеся с фанерными и деревянными элементами, фиксируются с болтовым соединением посредством обжимных алюминиевых втулок. Сеть изготовлена посредством прессовки, выполненной в заводских условиях.

*****Фанерный экран башни и вертикальные альпинистские стенки изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 21мм.

*****Комплект счет включается в себя две боковые фанерные накладки с посадочными отверстиями для труб. Две трубы наружным диаметром 33,5мм, толщиной стенки 3,2мм. И пластиковые «баранки» различных цветов.

*****Рукоход с захватами горизонтальный металлический изготовлен из профильной трубы размером 50*25мм и захватов для рук, изготовленных из трубы наружным диаметром 33,5мм. Места примыкания рукохода к стойкам оснащены фланцами размером 50*140мм.

*****Рукоход горизонтальный металлический состоит из двух прямых направляющих, изготовленных из трубы размером 60х30мм, которые соединены между собой перекладинами, выполненными из трубы наружным диаметром 26.8мм. С каждой стороны направляющих приварены восьмигранные фланцы 200х60мм, каждый из которых имеет по два отверстия диаметром 9мм расположенных на расстоянии 20мм от нижнего и верхнего края для непосредственного крепления к опорным столбам.

*****Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*****Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.